

Link do produktu: <https://www.instal-serwis.sklep.pl/kasa-fiskalna-datecs-wp-25-plus-gprs-p-38.html>

Kasa fiskalna DATECS WP-25 PLUS GPRS

Cena	1 690,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Kasa fiskalna DATECS WP-25 PLUS GPRS (INTERNET 36 mc) została zaprojektowana do pracy w małym punkcie sprzedaży wszędzie tam gdzie miejsce jest bardzo ograniczone. To najmniejsza kasa stacjonarna w naszej ofercie wyposażona w wydajną baterię litowo-jonową. Potwierdzony badaniami wydajny akumulator posiada zakres temperatury pracy, który pozwala użytkować urządzenie przy -5°C. Ergonomię pracy zapewniają duże klawisze, nowoczesny design, intuicyjna obsługa oraz czytelny trzyliniowy wyświetlacz, umożliwiający komfortową obsługę klienta, przeglądanie zawartości paragonu oraz kontrolę statusu kasy – stan naładowania baterii, połączenie z siecią, data i godzina. Natomiast system wymiany papieru typu „WRZUĆ I PRACUJ” sprawia, że obsługa kasy jest jeszcze prostsza nawet dla początkującego użytkownika. Zastosowany w standardzie interfejs LAN w wersji online oraz opcjonalne wewnętrzne moduły komunikacji bezprzewodowej zapewniają dostęp do sieci internetowej z dowolnego miejsca, w którym znajdziemy się w zasięgu sieci WIFI lub GSM.

Parametry techniczne kasy fiskalnej DATECS WP-25:

Baza towarowa	50 000 PLU
Długość nazwy towaru	42 znaki
Dodatkowy opis towaru	50
Długość opisu towaru	40 znaków
Grupy towarowe	99
Długość nazwy grupy towarowej	32 znaki
Stawki VAT	7 (A-G)
Opakowania	200
Długość nazwy opakowania	42 znaki
Kasjerzy	30
Długość nazwy kasjera	10 znaków
Formy płatności	5 - programowalne - KARTA, BON, PRZELEW, CZEK, KUPON
Długość nazwy formy płatności	10 znaków
Waluty dodatkowe	2 - programowalne
Nagłówki	Do 12 linii
Ilość znaków w linii nagłówka	Do 42 znaków
Komunikacja	RS-232, USB, LAN, WIFI, GPRS, BLUETOOTH
Urządzenia współpracujące	PC, waga, czytnik kodów kreskowych, szuflada, terminal płatniczy
Pojemność pamięci fiskalnej	1830 raportów
Mechanizm drukujący	Termiczny EPSON LTP01
Prędkość wydruku	14 linii/sekundę
Papier termiczny	Szerokość: 57 mm; grubość: 60-72 µm; długość: max 30 m
Wyświetlacz operatora	Podświetlany, graficzny LCD, trzy linie, maksymalnie 22 znaki w linii
Wyświetlacz klienta	Podświetlany, graficzny LCD, dwuliniowy, maksymalnie 16 znaków w linii
Klawiatura	33 klawisze
Ilość definiowalnych klawiszy	6 klawiszy bezpośrednich PLU / 9

Zasilanie	klawiszy funkcyjnych
Wydajny akumulator	Zasilacz zewnętrzny: DC 9V/3.5 A
Temperatura pracy	Li-ion 7.4 V/2000 mAh
Wymiary (Szer. x Dł. x Wys.)	Od -5°C do +45°C
Masa	160 x 233 x 65 mm
	0.676 kg bez papieru